LA NOSTRA PRODUZIONE

	SO1/SAL/ SALX/ SDX/SMLX/ S40/S50	SD6/S80	BSC	BSA	BCC	BCCM	BCA	BCAM	BCVL/ BCVLA/ BCVA	BCVC	BAUM	BC	BCM	BM	BB
	Elettropompe Sommergibili	Elettropompe Sommergibili	Elettropompe Sommergibili	Elettropompe Sommergibili	Pompe Orizzontali	Pompe Orizzontali	Pompe Orizzontali	Pompe Orizzontali	Pompe Verticali	Pompe Verticali	Pompe Centrifughe Autoadescanti Con Girante VORTEX	Pompe Orizzontali DIN 24255 UNI 7467	Pompe Orizzontali DIN 24255 UNI 7467	Pompe ad Ingranaggi	Pompe ad Ingranaggi
CARATTERISTICHE															
Diametro Bocca Mandata DN	1"¼÷50	50÷80	50÷150	50÷150	50÷150	50÷150	50÷150	50÷150	40÷150	50÷150	50÷50	32÷150	¾÷150	⅜÷1"¼	½÷2"½
Numero Giri/Min.	2900	960÷2900	960÷2900	730÷2900	960÷2900	960÷2900	730÷2900	730÷2900	730÷2900	960÷2900	1450÷2900	1450÷2900	1450÷2900	1450	1450
Portata Q (m³/h)	0÷36	0÷60	0÷400	0÷400	0÷400	0÷160	0÷400	0÷160	0÷400	0÷400	0÷30	2,4÷480	1÷480	0÷3	0÷36
Prevalenza H (m.c.l.)	0÷21	0÷16	0÷56	0÷56	0÷56	0÷40	0÷56	0÷40	0÷56	0÷56	0÷20	1,5÷95	3÷114	0÷100	0÷100
Potenza Kw	0,22÷2,2	0,37÷3,7	3÷37	1,5÷37	1,1÷37	1,1÷7,5	1,1÷37	1,1÷7,5	0,75÷37	1,1÷37	1,1÷2,2	0,37÷75	0,25÷75	0,37÷1,5	0,37÷15
Potenza CV	0,35÷3	0,5÷5	4÷50	2÷50	1,5÷50	1,5÷10	1,5÷50	1,5÷10	1÷50	1,5÷50	1,5÷3	0,5÷100	0,33÷100	0,5÷2	0,5÷20
CAMPI D' IMPIEGO															
Uso domestico	▪	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		
Impianti di depurazione		▪	▪	▪			▪	▪	▪		▪				
Industrie: Alimentari - Cartarie	▪	▪	▪	▪			▪	▪	▪		▪	▪	▪		
Industrie: Meccaniche - Siderurgiche	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		
Agricoltura - Lavanderie - Irrigazioni	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		
Impianti di verniciatura		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		
LIQUIDI															
Acqua Pulita	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		
Acqua di Mare	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		
Acqua sporca con solidi in sospensione		▪		▪			▪	▪	▪		▪				
Acqua sporca senza corpi solidi		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		
Acqua drenaggio	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪				
Olii - Gasolio - Benzina														▪	▪